

Waarde onbekend!



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor pendelophanging	ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	124000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 %
Geschikt voor inbouwmontage	nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	87 %
Geschikt voor opbouwmontage	ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	79 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	56000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	28000 Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	37000 Uur
Met lichtbron	ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 40 Graden Celsius
Lamphouder	Overig	Max. systeemvermogen	52 Watt
Materiaal behuizing	Kunststof	Specifieke lichtstroom armatuur	150 Lumen per Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7800 Lumen
Kleur behuizing	Grijs	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Vermogensfactor	1
Rasteruitvoering	Geen	Breedte	75 Millimeter
Spanningstype	AC	Hoogte/diepte	70 Millimeter
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Lengte	1500 Millimeter
Voorschakelapparaat inbegrepen	ja	Aantal polen	3
Verwisselbare voorschakelapparatuur	ja	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar 0-10 V	nee	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimbaar 1-10 V	nee		
Dimbaar Dali-2	nee		
Dimbaar DALI	nee		
Dimbaar DMX	nee		

Waarde onbekend!

PAGINA 2/2

Waarde onbekend!
40281608
EAN: 8720615508198

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DSI	nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	nee
Dimbaar GPRS	nee
Dimbaar LineSwitch	nee
Dimming fabrikantspecifiek	nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	nee
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	nee
Dimbaar RF	nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	nee
Dimbaar Touch and Dim	nee
Dimbaar Zigbee	nee
Dimbaar met push-button	nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	nee
Niet dimbaar	ja
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	ja
Met bewegingssensor	nee
Met lichtsensor	nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	nee
Met luchtsleuven	nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen