TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem

Ref. 464300

Elektronische toiletkraan dubbele bediening voor inbouw op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem - Ref. 464300

Spoelsysteem zonder reservoir: directe aansluiting op het waternet.
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
Elektronische bedieningsplaat in mat gepolijst rvs 186 x 186 mm.
Zelfsluitende bedieningsplaat in mat gepolijst rvs en drukknop in chroom 90 x 90 mm.
Mechanische bevestiging van de bedieningsplaten.
Waterdichte inbouwdoos:
- Kraag met dichtingsring.
- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).
- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".
- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- Elektronica geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
- TEMPOMATIC kraan F3/4" compatibel met grijswater, regenwater en zeewater.
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Activatie na 10 seconden aanwezigheid.
Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker of gevraagde spoeling door te drukken op de knop op de afzonderlijke bedieningsplaat langs de zijkant.
Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.
Autonome drukknop: de spoeling werkt zelfs bij stroomonderbreking.
"Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3 l voor korte aanwezigheid, 6 l voor lange aanwezigheid - (aanpasbaar naar 2 l/4 l of 5 l/9 l).
3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type toilet).
Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.
Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32.
Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen).
Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.
Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Bediening langs zijkant voor mindervaliden
- Gevraagde of automatische spoeling
- Antibacteriële periodieke spoeling
- Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem - Ref. 464300

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	F3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Lengte	186 mm
Breedte	186 mm
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

