


Anschlussbeispiel



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/ETR61-230V>

Technische Daten Seite 12-18.

ETR61-230V



1 Schließer potenzialfrei 5 A/250 V AC. 230 V-LED-Lampen bis 50 W, Glühlampen 1000 W. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.
 Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
 Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24 V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV).
 Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich.
 Der Abstand zwischen der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt beträgt 6 mm.
 Stromversorgung 230 V.

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ETR61-230V | Trennrelais, 1 Schließer 5 A | Art.-Nr. 61100635 | 45,60 €/St. |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|