

Productdatablad

2-voudige contactdoos zonder beschermingscontact

**Artikelnr.**

6010 A

2-voudige wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²**Bodemplaat**

uit vlamwerende kunststof: art.nr. 328-622

Aanwijzing!**Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)****Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.**

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!***) Vereiste vakkennis voor de installatie**

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Kleur:

wit

Materiaal:

duroplast