



Funciebehoudbeugel sets voor brandveilige installatie van kabels met losse klemmen voor het funciebehoud. Bevat losse klemmen, schroefanker MMS plus  $\varnothing 6 \times 35$ , slagboor SDS  $\varnothing 5$ , standaardbit T30- Torx. Voor wand- en plafondmontage geschikt. Montage zonder plug. De installatie met losse klemmen voldoet aan alle eisen als genormeerd draagsysteem voor het funciebehoud conform DIN 4102 deel 12.

Schroefanker beschikt over een Europese technische beoordeling (ETA) en een algemene typegoedkeuring (aBG) met specificaties voor de brandbelasting. 100 x 1015 28 G, 100 x MMSplus P 6x35, 1 x SDS 5, 1 x T30

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3498022
Omschrijving 1	Set Funciebehoud (FB)
Omschrijving 2	Beugels, ankers en toebehoren
Fabrikant	OBO
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	221 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Technische gegevens

Afstand tot de wand voor diameter	nee
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee