





Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

cavo d'alimentazione

Bouwvorm

Bevestiging

Minimum omgevingstemperatuur

Maximum omgevingstemperatuur

Siercontrastkleur

Levensduur LED

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen

Afmetingen verpakking

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 140 W

ca. 0,951

circa 22.000 lm

neutraal wit

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

brede straal; direct; symmetrisch

ca. 100 %

88°

< 3 SDCM

Optiek

≤ 6.800 cd/m²

≤ 25

IP 65

I

traploos dimbaar; DALI

extern

keine

Aluminium; Gepoedercoat; witaluminium

Acryl (PMMA); glashelder

ca. 4 m; met los draadeinde (litze)

Aanbouwversie

afzonderlijk verkrijgbaar

-30 °C

70 °C

diepzwart

L80B50 60.000h

4013330110277

ca. 8,2 kg

ca. 14,8 kg

480 mm; 405 mm; 117 mm

ca. 642; 525; 250