



KABELDOOS

Abox 060-L



Abox 060-L

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 80690701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 montagesteunen, M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, met afsluitstoppen M25

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
Behuizing:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Certificaten



Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- DMS M25/w - M 25, wit
- Abox 060 KLS-6² - klemblok
- KS M25-gro - combiset
- BST M20/sw - ontluichtings wartels
- Abox 060 MPI - montageplaat
- Abox PST - verzegelset
- AST M20 - invoerwartel
- AST M25 - invoerwartel
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- DMS M20/sw - Dubbele membraansteunen
- DMS M25 - Dubbele membraansteunen



KABELDOOS

Abox 060-L

Andere eigenschappen

verzegelset:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	Zonder
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

GMU PA M20 - contraoer

GMU PA M25 - contraoer

KS M20 - combiset