



BEHUIZING

IBTronic XL Drillbox E



IBTronic XL Drillbox E

Behuizing

280 x 280 x 92 mm

Artikelnummer: 97680102

Universele inbouwdoos met extra aansluit- en installatieruimte (bijv. voor het inbouwen van een elektronische transformator tot max. 150 VA) voor installatie in breedplaatvloeren, Halogeenvrij, voor het inbouwen van halogeen en LED verlichtingsarmaturen. Geschikt voor het achteraf inbouwen in breedplaatvloeren van 45-70 mm door middel van een Ø 82 mm geboord gat, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-lampen 105 mm, HV-lampen: 110 mm, lampvermogen max. 50 W alu

Montage-opening: Ø 76 mm, ARD (buitenring diameter van het armatuur), min. Ø 85 mm, 8 combi-buisinvoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, geïntegreerde buisstopper voor buizen 16 mm, 19 mm



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	280 mm
Lengte:	280 mm
Hoogte:	92 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Toebehoren

LMK 76 - verlichtings montagekit



BEHUIZING

IBTronic XL Drillbox E

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Montage :	Zonder
Bevestiging:	schroeven of speidklemmen
met schroeven:	Nee
verzegelset:	Nee
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Voor buisdiameter:	16/19 mm