



KABELDOOS

# i 12-L



## i 12-L

**Kabeldoos**

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33291201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, compleet met pons en afsluitstoppen, met uitwendige bevestigingsogen

grijs, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

### Materiaal:

Behuizing:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen
materiaal:	Polypropyleen

## Certificaten



## Toebehoren

VST RR - afsluitstoppen

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

# i 12-L

## Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee