



LEGE BEHUIZING

TK PS 1309-6-m

TK PS 1309-6-m


Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

130 x 94 x 57 mm
Artikelnummer: 10540901

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

met metrische voorstansingen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm
Inwendige lengte:	45 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

- ASS-kl - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- MPS-KRI - montageplaat
- NS 35-106 - DIN-rail
- NS 35-81 - DIN-rail
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset
- TK DST - afstand houder set
- TK MPI-1309 - montageplaat
- TK TW-h - scheidingswand
- TK TW-n - scheidingswand
- TS 15-111 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TK PS 1309-6-m

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja