



KABELDOOS

# Abox 100-L



## Abox 100-L

### Kabeldoos

#### CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 81091001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M32, afdichtbereik 13 - 23 mm

grijs, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

### Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	10 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

## Toebehoren

Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - klemblok

KS M25-gro - combiset

Abox 100 MPI - montageplaat

Abox PST - verzegelset

AST M20 - invoeringen

AST M25 - invoeringen

AST M32 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

KST M32 - combibruggen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

## Abox 100-L

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

NS 35-106 - DIN-rail

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

SNI M25 - schijfnippel

SNI M32 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen

VST M32 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel