



KABELDOOS

# HP 150-L



## HP 150-L

**Kabeldoos**

164 x 119 x 77 mm

Artikelnummer: 32695001

Kabeldoos, Ui=690V, 10 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 5 - 21 mm

grijs, zonder klem, met deksel verliesbeveiliging



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	164 mm
Lengte:	119 mm
Hoogte:	77 mm
Binnen hoogte:	70 mm
Inwendige breedte:	155 mm
Inwendige lengte:	110 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend
materiaal:	Polypropyleen

## Toebehoren

NS 35-90 - DIN-rail

NS 35-106 - DIN-rail

NS 35-144 - DIN-rail

WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - klemblok

KVR M25-MGM - Kabelwartel

SNI M25 - schijnappel



KABELDOOS

# HP 150-L

## Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	11
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee