



KABELDOOS

Mini 25-L



Mini 25-L

Kabeldoos

89 x 43 x 37 mm

Artikelnummer: 31090801

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 invoeringen, 2 bodem invoeringen, geschikt voor installatie in kleine ruimten zoals verlaagde plafonds en kabelkanalen, compleet met pons en afsluitstoppen, met uitwendige bevestigingsogen

grijs, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte: 89 mm

Lengte: 43 mm

Hoogte: 37 mm

Materiaal:

Behuizing: polyethyleen

Deksel: Polypropyleen

materiaal: polyethyleen

Certificaten



Toebehoren

VST RR - afsluitstoppen

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

Mini 25-L

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder