



KABELDOOS

Abox 025 AB-L/w



Abox 025 AB-L/w

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

80 x 80 x 52 mm
 Artikelnummer: 80360701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

wit, zonder klemmen

IP65

2,5²

IK07



690V
AC



halogeen-vrij

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

Voorgestante openingen boven:	2 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestante openingen onder:	1 x M20
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20

Certificaten



Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- BST M20/sw - ontluichtings wartels
- AST M20 - invoerwartel
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- DMS M20/sw - Dubbele membraansteunen
- GMU PA M20 - contraoer
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 025 AB-L/w

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
Kleur:	wit
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijnappel