



KABELDOOS

## Mini 25-2,5<sup>2</sup>



### Mini 25-2,5<sup>2</sup>

**Kabeldoos**

89 x 43 x 37 mm

Artikelnummer: 31040801

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 invoeringen, 2 bodem invoeringen, geschikt voor installatie in kleine ruimten zoals verlaagde plafonds en kabelkanalen, compleet met pons en afsluitstoppen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met 3 koppelbare schroefklemmen 2,5 mm<sup>2</sup>



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	89 mm
Lengte:	43 mm
Hoogte:	37 mm

### Materiaal

Kast:	polyethyleen
Deksel:	Polypropyleen

### Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

## Toebehoren

VST RR - afsluitstoppen

HandyClip VC 20 - enkelvoudige klem

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

## Mini 25-2,5<sup>2</sup>

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem