

Productgegevensblad: Warmtepompboiler luchtafvoerwerking volgens verordening (EU) nr. 812/2013

| | | LWA 252 |
|--|-------|---|
| | | 074264 |
| Fabrikant | | STIEBEL ELTRON |
| Taprofiel | | XL |
| Energieklasse warmwaterbereiding (afvoerlucht) | | A+ |
| Energie-efficiency warmwaterbereiding (η_{wh}), gemiddeld klimaat (afvoerlucht) | % | 141 |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (afvoerlucht) | kWh | 1190 |
| Temperatuurstelling af fabriek | °C | 55 |
| Geluidsniveau LWA, binnenruimte (afvoerlucht) | dB(A) | 45 |
| Werking uitsluitend in perioden met daltarif mogelijk | | - |
| Bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen bij montage, installatie of onderhoud | | Zie installatie- en bedieningshandleiding |
| Energie-efficiency warmwaterbereiding (η_{wh}), kouder klimaat (afvoerlucht) | % | 141 |
| Energie-efficiency warmwaterbereiding (η_{wh}), warmer klimaat (afvoerlucht) | % | 141 |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (afvoerlucht) | kWh | 1190 |
| Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (afvoerlucht) | kWh | 1190 |
| Geluidsniveau LWA, in de openlucht (afvoerlucht) | dB(A) | 55 |
| Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (afvoerlucht) | kWh | 5.586 |
| Volume mengwater bij 40 °C, V40 (afvoerlucht) | l | 412 |
| Toegepaste geharmoniseerde normen | | Publicatieblad van de Europese Unie |