



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Product categorie	Lichtmanagement
Productsegment LMS	LiveLink
Sensor	nee
Toepassingscontroleur	Ja
Bedieningsapparaten	Ja
Gateway	nee
Lengte net	204 mm
Breedte-net	30 mm
Hoogte net	22 mm
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	II
Omgevingstemperatuur	-25 - 65 °C
Materiaal behuizing	Kunststof
Bedraad	DALI
Multimaster	nee
Centraal	Ja
Realtimelock	met geopositie
Programmeerbaar via Bluetooth	nee
Programmeerbaar via Ethernet	nee
CH001132	Ja
ProgrammeersoftwareSoftware	LL One alt. Install/Control
Groepen	Ja
Sequenties	Ja
Scènes	Ja
Adressering	Ja
Plug & Play	Ja
Basislicht	Ja
Multiroom	Ja
Gebruikersbeheer	Ja
Cloudverbinding	Ja
Knopbedieningsinterface	Ja
App-bedieningsinterface	Ja
Gebouw / Lichtplan	nee
Instellingen protocolsysteem	Ja
Instellingen back-upsysteem	Ja
Functie systeemanalyse	Ja
Daglicht afhankelijke regeling	Ja
Drempelwaarde	nee
Bewegingsdetectie	Ja
Circadiane (HCL)	Ja
Kleurregeling WW	Ja

Kleurregeling RGB	nee
Type montage	Armatuur geïntegreerd
IP-gebaseerd	Ja
Max aantal DALI-deelnemers	128
Aantal DALI-lijnen	1
Max. DALI-stroom / lijn	128 mA
Aantal ECG-adressen/DALI-lijn	64
Aantal invoerapparaten / lijn	64
voldoet aan Deel 101	Ja
voldoet aan Deel 103	Ja
compatibel met Deel 202	Ja
compatibel met Deel 207	Ja
compatibel met Deel 209	Ja
compatibel met Deel 251	Ja
compatibel met Deel 252	Ja
compatibel met Deel 253	Ja

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink ZZE 6914100	Montagetoehoren voor inbouw in gezaagde plafondopeningen
 LiveLink ZREG 7006700	DIN-railadapterset voor de bevestiging van een LiveLink-stuurapparaat op een DIN-rail (TS35).

Aanbestedingstekst

DALI-stuurapparaat voor de aansluiting van LiveLink-sensoren voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie, LiveLink-DALI-toetskoppelingen en DALI-armaturen, met geïntegreerde WLAN-module voor de ingebruikneming en bediening. Voor de aansturing van max. 64 DALI-deelnemers, zoals DALI-armaturen, DALI-toetskoppelingen en LiveLink-sensoren. De armaturen en LiveLink-systeemcomponenten worden geadresseerd door middel van een app op een tablet (iOS/Android). Volautomatische (automatisch aan/uit) of halfautomatische (alleen automatisch uit) aanwezigheidsdetectie, toetsfuncties vrij programmeerbaar. Stuurapparaat voor armatuurinbouw of externe montage. Inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in plafond of holle wand. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor montage op een DIN-rail (TS35). Ingebruikneming door middel van een tablet met de LiveLink Install-app via een veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling). Vlakke behuizing met een hoogte van 22 mm. Uitgerust met een DALI-interface voor de aansluiting van armaturen, LiveLink-sensoren en toetskoppelingen. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoetsen.