



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

nominale spanning	12 V
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Lengte net	46,40 mm
Breedte-net	20,40 mm
Hoogte net	15,80 mm
Gewicht	0,2 kg

### Aanbestedingstekst

LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde PIR aanwezigheidsensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller. Passieve infrarood aanwezigheidsensor met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Temperatuurbereik -20 °C - +45 °C. Detectiebereik Ø 6 m, Montagehoogte 3 m. Toelaatbare montagehoogte: 3 m - 14 m. Aansluiting van de LightGrid-sensor op de controller via een afzonderlijk te bestellen RS485-kabel. Kleur wit. Montagering voor plafondbouw meegeleverd. Afmetingen behuizing (L x B x H) 46,4 mm x 20,4 mm x 15,8 mm. Instelbare parameters: instelwaarde voor de constantlichtregeling, uitschakelvertraging, half-/volautomatische modus. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Elektrische voeding via 9V-aansluiting van de controller.