

07640/II/7LV/E-2,5 Tp

TOC: 6470600



Aanbestedingstekst

Draagprofielen in armatuuruitvoering voor de verlichting van individuele werkplekken of kleine, ruimtelijk afgebakende zones, ook te gebruiken in combinatie met draagprofielen van verscheidene armatuurlengten in lichtlijnen Warmtebestendige doorvoerbedrading met afzonderlijke geleiders, bij levering volledig uitgevoerd, Kabeldiameter 2,5 mm². Met 7-aderige doorvoerbedrading. 1-lengte uitvoering voor 1 apparatendrager 1720 mm. Afmetingen van het draagprofiel (LxBxH): 1720 mm x 63 mm x 41 mm. Plaatstaal, verzinkt, gecoat met witte polyesterlak. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. Gewicht 2,3 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.720 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	41 mm
Gewicht	2,3 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
2342000	E01 plafondbevestigingsplaat
2194700	07690E-R eindafdekking rond
2194800	07690E-R PC eindafdekking rond
2928300	A01PX
2343400	E04 schakelketting (20m)
2343700	E06 Staaldraad (20m) + secondenlijm
2343800	E07 draadtoebehoor (12St)
2928400	A03S
2231500	A03D
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E05N schroefspanner
2195300	07690LHI spanningsschakel 10St
2321200	D01X
2195200	07690LHA kabelhouder
2172600	05900AN Plafondaansluitdoos
2152600	05000ZR/2m toevoerbuis
2152500	05000ZR Toevoerbuis
2195900	07690SK scheidingsstekker m snijklem
2197300	07690VV bedradingsverbinder
2196700	07690TO connector 5-polig

07640/II/7LV/E-2,5 Tp

TOC: 6470600



2195100	07690KA/7LV knooppuntadapter
4537900	A01M-PX Pendelophanging
6055800	A01DSXK ERS
6056000	A01DSXT ERS
6188900	E03SKX
6471900	07640B L1720 Blindabdeckung
6912100	07650 Flex Ans-Ltg 3pol
6912200	07650 Flex Ans-Ltg 5pol
4667200	07690KA/7LV-2,5 knooppuntadapter
5919100	7650AD-35
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS