

Sporthalarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct breedstralend

Gepoedercoate plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, met stevige stalen kopschotten, achterkant van de behuizing met geïntegreerde moeren voor bevestiging van toebehoren voor plafondmontage en externe kettingophanging. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via enkele individual. lens. optic van kunststof PMMA. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 2,3m lange aansluitkabel, 3x1,0mm². Beschermings- en montage toebehoren moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37430124110
EAN-Nummer	4020863339648
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (25°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 25°C naar 35°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	98 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK


Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	14574 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	149 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	688 x 340 x 59 mm
Gewicht (netto)	6.4 kg
Kabelinvoer KE X/Y	261 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Individuele montage opbouw, Montage draagrails

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37430124110>



SOHB/0700 IP40 LED 14600 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	22.1 / 22.3

