

Inbouwspot - MIRO® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

Behuizing van gegoten aluminium, gepoedercoat, rond ontwerp, gegoten aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling, reflectorunit cardanisch gelagerd, met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm - 20 mm; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend middels MIRO® Reflector gefacetteerd hoogglans van MIRO Aluminium, Via hoogglans-gefacetteerde reflector van hoogwaardig aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, 30° reflector. Externe driver met bedrijfsklaar bedrade armatuur. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Armatuur incl. LED en driver. Verwisselbare reflector 40°-100/110/144 als toebehoren leverbaar. Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar.

KARAKTERISTIEKEN

Productstatus	Niet meer leverbaar - controleer beschikbaarheid
Bestelnummer	37570034130
EAN-nummer	4020863343256
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, γ 65° < 3000 cd/m², F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Nominale lichtstroom	2504lm
LED Levensduur	50000h L80/B50
Lichtopbrengst	109lm/W
Stralingshoek	30°
UGR dw./l.	30° reflector (16.5 / 16.5)

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	138mm x 94mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	120mm
Inbouw diepte	140mm [AD]
Gewicht (netto)	0.4kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	± 30° / 0° / 360°
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage

Maten

H	94 mm	Hoogte
D	138 mm	Diameter
DA	120 mm	Profielmaat diameter
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	20 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	140 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
KL	115 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	53 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	23 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37570034130>



Referentie	LED 2500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	16.5 / 16.5 (30° reflector)
BAP	65° < 3000cd/m²

