




## NUMINOS® M 3Ph.

**PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 3000 K, 14 Watt, Fase-afsnijding, 36°, mat wit / matzwart**

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1800 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 128.57 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004183
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90

## Lichtbron

1411586	
---------	---

### Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
1008141	NUMINOS® M , frontring, mat koper
1008145	NUMINOS® M , frontring, mat goud

UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	15.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.777 kg
Brutogewicht	1.091 kg
BIG WHITE pagina	623