




I-RING

wandopbouwarmatuur, 9,2 W, 3000 K, antraciet

De essentie van indirecte verlichting in een organische ringvorm: Het nieuwe I-RING wandarmatuur brengt met de draai- en kantelbare armatuurkop flexibele en warmwitte (3000 K) lichtaccenten aan in stijlvolle omgevingen buiten. Ook voorkomen ze zo veel mogelijk lichtvervuiling. Daarbij is het antracietkleurige outdoor-armatuur dankzij IP65 optimaal beschermd en is de levensduur met 50.000 uur bijzonder lang. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1007236 |
| Draai- of kantelbaar | rotary bar and tiltable |
| IP-code | IP65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 05 |
| Aantal bij doorlussen | 20 |
| Primaire nominale spanning | 100-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 9.2 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0.54 |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 50 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 80 |
| Niveau van inschakelstroom | 12 A |
| Duur van inschakelstroom | 300 µs |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| Levensduur | 50000 h |
| Diepte | 8.2 cm |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1807467 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| Diameter | 24 cm |
| Nettogewicht | 1.026 kg |
| Brutogewicht | 1.498 kg |
| BIG WHITE pagina | 849 |