




NUMINOS® L 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 3000 K, 20 Watt, Fase-afsnijding, 60°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2400 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 120 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004276
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

1411586	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
1008142	NUMINOS® L , frontring, mat koper
1008146	NUMINOS® L , frontring, mat goud

UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	17 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.091 kg
Brutogewicht	1.424 kg
BIG WHITE pagina	625