




VANO WING SP DALI

wandopbouwarmatuur grijs 25 W 1400 lm 3000 K CRI 80 120° DALI

De VANO WING SP DALI straler voor buiten van aluminium en glas is perfect voor de verlichting van professionele ruimtes, displays en reclameborden. Hij kan ook via DALI worden bediend en gedimd. Door de brede uitstraalhoek van 120 graden en de asymmetrische reflector is zelfs op korte afstanden een verlichting van grote oppervlakken mogelijk. Het warmwitte licht (3000 K) maakt indruk met zijn lichtstroom van 1400 lumen met grote helderheid. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de spot optimaal beschermd tegen het binnendringen van vocht. En met het geïntegreerde ballast voorschakelapparaat kan hij snel en eenvoudig op het lichtnet aangesloten worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006268
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	beweegbaar
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	16.5 A
Duur van inschakelstroom	180 µs
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
Levensduur	50000 h

Lichtbron

1319287		
	Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
	Lichtval	direkt
	Risk Group	0
	Breedte	63.5 cm
	Hoogte	6.5 cm
	Diepte	20.5 cm
	Nettogewicht	3.474 kg
	Brutogewicht	3.951 kg