




NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-fase spot wit 20 W 3000 K 15-60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met het NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006111
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	750 / 1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	wit/wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	19 cm
Hoogte	16,5 cm
Diameter	8,5 cm

Lichtbron

791822	
--------	---

Nettogewicht	0.993 kg
Brutogewicht	1.297 kg
BIG WHITE pagina	629