




## D-RING S

wandarmatuur, FASE, 2700/3000 K, FASE, IP65, wit

De nieuwe D-RING-familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare, indirecte warmwitte licht (2700 K / 3000 K), dat kan worden ingesteld via een CCT-schakelaar, accentueert de gevels discreet en zonder te verblinden. De twee verschillende diameters bieden creatieve speelruimte. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is toepassing in de buurt van de kust ook mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007912                           |
| IP-code                       | IP65                              |
| Slagvastheidsklasse           | IK 06                             |
| Dimbaar                       | Ja                                |
| Dimtechniek                   | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Aantal bij doorlussen         | 160                               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 95 mA                             |
| Veiligheidsklasse             | I                                 |
| Wattage                       | 7.5 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                            |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C                             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 213                               |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 213                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 3.44 A                            |
| Duur van inschakelstroom      | 48.4 µs                           |
| Lumen                         | 790 / 820 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700/3000 Kelvin                  |
| Kleur                         | wit                               |
| CRI                           | 80                                |
| Levensduur                    | 50000 h                           |
| Risk Group                    | 1                                 |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |                         |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1907086 |  | <b>Diepte</b>           | 5 cm     |
|         |                                                                                   | <b>Diameter</b>         | 16 cm    |
|         |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>     | 0.542 kg |
|         |                                                                                   | <b>Brutogewicht</b>     | 0.738 kg |
|         |                                                                                   | <b>BIG WHITE pagina</b> | 849      |