




NUMINOS® L 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 4000 K, 20 Watt, Fase-afsnijding, 24°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2600 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 130 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1004286 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP20 |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 20 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 78 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 78 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 50 µs |
| Lumen | 2600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1411588 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
| 1008142 | NUMINOS® L , frontring, mat koper |
| 1008146 | NUMINOS® L , frontring, mat goud |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| UGR ≤ | 16 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 21.3 cm |
| Hoogte | 17 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 1.093 kg |
| Brutogewicht | 1.413 kg |
| BIG WHITE pagina | 625 |