




ESKINA FRAME 75 FL

Outdoor staande led armatuur single antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Een rondom geslaagd design, elegant verpakt in de rechthoekige aluminium omlijsting: de populaire outdoor-armaturen van de ESKINA-serie bieden nu met het designalternatief FRAME nog meer toepassingsmogelijkheden. Zo slaat het antracietkleurige ESKINA FRAME bij elk gebruik buiten een goed figuur. De draaibare lampkoppen zorgen voor een flexibel instelbare lichtuittreding. Dankzij de hoge IP-beschermingsklasse is de ESKINA optimaal beschermd tegen weer en wind. Daar komt nog bij dat de lichtkleur (3000/4000 K) via de CCT-switch flexibel voor de installatie kan worden ingesteld. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004750
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	1100 / 1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

916483	
--------	---

Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	11.5 cm
Breedte	7.3 cm
Hoogte	75 cm
Nettogewicht	3.005 kg
Brutogewicht	3.665 kg
BIG WHITE pagina	737