




ABRIDOR

wandopbouwarmatuur, HYBRID, 2200/2700 K, max. 6,8 W, mat antraciet

De ABRIDOR Outdoor Hybrid-verlichtingsfamilie is een veelzijdige en energiezuinige oplossing die automatisch overschakelt van zonne-energie naar netstroom: in zonnige regio's kan de armatuur het hele jaar door op alleen zonne-energie werken, terwijl de armatuur in minder zonnige gebieden op 230V-netstroom wordt aangesloten. De armatuur met het zonnepaneel functioneert dus ook helemaal zonder stroomaansluiting. In een dergelijk geval worden de batterijen via het paneel opgeladen. De armatuur is IP65-gecertificeerd, zeeluchtbestendig en uitgerust met een T-stekker. Drie modi garanderen optimale en energie-efficiënte werking.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008542
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	2 Joule
Aantal bij doorlussen	80
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	380 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	6.9 A
Duur van inschakelstroom	68 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Lumen	600 / 650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	30000 h
Breedte	19.6 cm

Lichtbron

2166512	
---------	---

Hoogte	16.8 cm
Diepte	17.2 cm
Nettogewicht	1.68 kg
Brutogewicht	3.5 kg
BIG WHITE pagina	923