




LID II UP/DOWN

wandopbouwarmatuur, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, antraciet

Instelbare lichtkleur via CCT-switch (2700 K/3000 K), een hoge kleurweergave-index van meer dan 80 en een lange levensduur van 50.000 uur: het nieuwe LID II UP/DOWN wandopbouwarmatuur verspreidt met de naar boven en beneden gerichte en draaibare armatuurkoppen een krachtig licht dat flexibel kan worden gericht. Eenvoudig ideaal om wegen, terrassen of gevels van woon- en kantoorgebouwen sfeervol te verlichten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007281
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	30
Aantal armaturen bij LS C16A	30
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	70 °C
Lumen	1500 / 1500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °

Lichtbron

1807466		Kleur	antraciet
		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Diepte	6.5 cm
		Diameter	22 cm
		Nettogewicht	0.976 kg
		Brutogewicht	1.263 kg
		BIG WHITE pagina	847