



ENOLA OCULUS WL

up/down wandopbouwarmatuur antraciet 20 W
1880/2120 lm 3000/4000 K CRI 90 100°

De cilindrische ENOLA OCULUS WL maakt gebruik van een speciale lenstechnologie die scherp omlijnd lichteffect creëert. Bovendien is de hoogwaardige wandarmatuur van aluminium en glas dankzij beschermingsgraad IP65 bestand tegen elk weertype. De kleurtemperatuur van de armatuur, met een lichtsterkte van 1880 / 2120 lumen, kan worden geselecteerd via de CCT-switch. Bovendien maakt de ENOLA OCULUS WL indruk met een CRI van meer dan 90 en licht, dat dankzij de meegeleverde montageplaat snel op een spanning van 220 volt is geïnstalleerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006329
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Aantal bij doorlussen	37
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	1880 / 2120 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	anthrazit
CRI	90
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Hoogte	18 cm

Lichtbron

916566	
--------	---

Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
---------	---

Diepte	15.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.617 kg
Brutogewicht	1.902 kg
BIG WHITE pagina	865