



### Handgereedschap metalen behuizing

#### MK3SP tot bandbreedte 4,8 mm

De robuuste tang MK3SP wordt veelvuldig gebruikt in de productie van kabelbomen.

#### Hoofdkenmerken

- MK3SP, robuuste metalen behuizing
- voor kunststof bundelbanden tot 4,8 mm breed
- gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
- traploze instelling spankracht
- betrouwbaar en zo goed als onderhoudsvrij
- reservemesjes separaat leverbaar



MK3SP.

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
MK3SP	MK3SP	4,8	1,5	0,33 kg	110-03500
SP MK3SP replacement blade	Reservemes MK3SP	-	-	0,01 kg	110-03524

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

### Pneumatisch gereedschap metalen behuizing

#### MK3PNSP2 tot bandbreedte 4,8 mm

#### Hoofdkenmerken

- MK3PNSP2, pneumatisch gereedschap
- robuuste metalen behuizing
- voor bundelbanden tot 4,8 mm breed
- gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
- traploze instelling spankracht
- korte cyclustijd, dus hoge capaciteit
- betrouwbaar en onderhoudsarm
- reservemesjes separaat leverbaar



MK3PNSP2.

Persluchttoevoer	niet gesmeerd / gesmeerd
Luchtdruk (min.)	3 Bar
Luchtdruk (max.)	6 Bar
Binnendiameter aansluitslang	4,0 mm
L x H x B	ca. 225 x 140 x 40 mm

RoHS

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
MK3PNSP2	MK3PNSP2	4,8	1,5	0,56 kg	110-03400
SP MK3PNSP2 air hose 3 meters	Luchtslang	-	-	0,35 kg	110-30002
SP MK3PNSP2 cutting blade	Reservemes MK3PNSP2	-	-	0,01 kg	110-30101

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.