



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HGL-S rechte koppeling, IP68

Recht buitendraad met slangafdichting en pakking.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdenkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contra moeren



HelaGuard HGL-S recht met slangafdichting, IP68.

Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutelwijdte huis	Schroefdraadlengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-S-PG9	13	-	PG9	11,5	24	37	23	11	10 st.	zwart (BK)	166-21608
HGL13-S-M16	13	M16	-	11,0	24	37	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-21600
HGL16-S-PG9	16	-	PG9	11,5	29	41	28	11	10 st.	zwart (BK)	166-21623
HGL16-S-PG11	16	-	PG11	14,5	29	40	28	10	10 st.	zwart (BK)	166-21609
HGL16-S-PG16	16	-	PG16	15,0	29	41	28	11	10 st.	zwart (BK)	166-21624
HGL16-S-PG13	16	-	PG13.5	15,0	29	40	28	10	10 st.	zwart (BK)	166-21610
HGL16-S-M16	16	M16	-	11,0	29	41	28	11	10 st.	zwart (BK)	166-21601
HGL16-S-M20	16	M20	-	14,5	29	44	28	14	10 st.	zwart (BK)	166-21602
HGL21-S-PG16	21	-	PG16	18,0	32	41	30	11	10 st.	zwart (BK)	166-21611
HGL21-S-PG21	21	-	PG21	20,5	32	42	30	12	10 st.	zwart (BK)	166-21626
HGL21-S-PG13	21	-	PG13.5	16,5	32	40	30	10	10 st.	zwart (BK)	166-21625
HGL21-S-M20	21	M20	-	14,5	32	44	30	14	10 st.	zwart (BK)	166-21603
HGL28-S-PG21	28	-	PG21	22,5	44	46	42	12	10 st.	zwart (BK)	166-21612
HGL28-S-PG29	28	-	PG29	30,0	44	47	42	12	10 st.	zwart (BK)	166-21627
HGL28-S-M25	28	M25	-	19,5	44	50	42	15	10 st.	zwart (BK)	166-21604
HGL28-S-M32	28	M32	-	26,5	44	51	42	16	10 st.	zwart (BK)	166-21619
HGL34-S-PG29	34	-	PG29	30,0	51	49	49	12	10 st.	zwart (BK)	166-21613
HGL34-S-M32	34	M32	-	26,5	51	53	49	16	10 st.	zwart (BK)	166-21605
HGL34-S-M40	34	M40	-	32,5	51	55	49	16	10 st.	zwart (BK)	166-21620
HGL42-S-PG36	42	-	PG36	40,0	63	56	60	12	2 st.	zwart (BK)	166-21614

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HGL-S rechte koppeling, IP68

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutelwijdte huis	Schroefdraadlengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL42-S-M40	42	M40	-	32,5	63	61	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	-	40,5	63	61	73	16	2 st.	zwart (BK)	166-21621
HGL54-S-PG42	54	-	PG42	47,0	76	61	73	12	2 st.	zwart (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	-	PG48	52,0	76	61	73	12	2 st.	zwart (BK)	166-21616
HGL54-S-M50	54	M50	-	42,0	76	65	73	16	2 st.	zwart (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	-	53,0	76	65	73	16	2 st.	zwart (BK)	166-21622

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HG-90 90°-koppeling, IP66

90° buitendraad

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contraoeren



HelaGuard HG-90 90°, IP66.

Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutelwijdte huis	Schroefdraadlengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG10-90-PG7	10	-	PG7	6,5	19	32	16	8	10 st.	zwart (BK)	166-22210
HG10-90-M12	10	M12	-	6,5	19	32	17	8	10 st.	zwart (BK)	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	-	6,5	19	32	17	8	10 st.	zwart (BK)	166-22220
HG13-90-PG9	13	-	PG9	10,5	24	46	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22211
HG13-90-M16	13	M16	-	10,5	24	46	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-22201
HG16-90-PG9	16	-	PG9	10,5	29	49	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22225
HG16-90-PG11	16	-	PG11	10,5	29	49	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-22212
HG16-90-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	51	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-22213

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.