



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HGL-90 90°-koppeling, IP68

90° koppeling, buitendraad met slangafdichting en pakking.
Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contraoeren



HelaGuard HGL-90 90° met slangafdichting, IP68.

Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized



TYPE	Nominale Ø	Schroef-draad (metrisch)	Schroef-draad (PG)	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Sleutel-wijdte huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HGL13-90-PG9	13	-	PG9	10,5	24	46	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22808
HGL13-90-M16	13	M16	-	10,5	24	46	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-22800
HGL16-90-PG9	16	-	PG9	10,5	29	49	22	10	10 st.	zwart (BK)	166-22820
HGL16-90-PG11	16	-	PG11	10,5	29	49	24	10	10 st.	zwart (BK)	166-22809
HGL16-90-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	51	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-22810
HGL16-90-M16	16	M16	-	10,5	29	49	22	11	10 st.	zwart (BK)	166-22801
HGL16-90-M20	16	M20	-	14,0	29	51	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-22802
HGL21-90-PG16	21	-	PG16	14,0	32	53	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-22811
HGL21-90-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	53	26	11	10 st.	zwart (BK)	166-22821
HGL21-90-M20	21	M20	-	14,0	32	53	27	13	10 st.	zwart (BK)	166-22803
HGL28-90-PG21	28	-	PG21	19,0	44	66	35	12	10 st.	zwart (BK)	166-22812
HGL28-90-M25	28	M25	-	19,0	44	66	32	15	10 st.	zwart (BK)	166-22804
HGL34-90-PG29	34	-	PG29	24,5	51	75	44	12	10 st.	zwart (BK)	166-22813
HGL34-90-M32	34	M32	-	24,5	51	75	40	16	10 st.	zwart (BK)	166-22805
HGL42-90-PG36	42	-	PG36	39,0	63	99	57	12	2 st.	zwart (BK)	166-22814
HGL42-90-M40	42	M40	-	32,0	63	98	50	16	2 st.	zwart (BK)	166-22806
HGL42-90-M50	42	M50	-	39,0	63	99	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-22818
HGL54-90-PG48	54	-	PG48	49,5	76	104	70	15	2 st.	zwart (BK)	166-22815
HGL54-90-M50	54	M50	-	39,0	76	104	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-22807
HGL54-90-M63	54	M63	-	49,5	76	104	72	16	2 st.	zwart (BK)	166-22819

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.