



HelaGuard accessoires

- AFCS bevestigingsbeugel, gegalvaniseerd staal met pvc-beschermprofiel

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +105 °C



HelaGuard AFCS bevestigingsbeugel met beschermprofiel.

TYPE	Nominale Ø	Breedte (W)	Breedte (W2)	Montagegat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
AFCS10	10	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50600
AFCS12	12	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50601
AFCS16	16	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50602
AFCS20	20	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50603
AFCS25	25	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50604
AFCS32	32	12,7	17,4	5,1	10 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50605
AFCS40	40	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50606
AFCS50	50	25,4	30,5	14,2 x 17,5	5 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50607
AFCS63	63	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50608
AFCS75	75	25,4	30,5	14,2 x 17,5	1 st.	metaal (ML), zwart (BK)	166-50609

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

HelaGuard accessoires

- AFCSS bevestigingsbeugel, roestvaststaal

MATERIAAL	RVS316 (SS316)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +400 °C



HelaGuard AFCSS, bevestigingsbeugel uit RVS.

TYPE	Nominale Ø	Breedte (W)	Montagegat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
AFCSS10	10	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50610
AFCSS12	12	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50611
AFCSS16	16	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50612
AFCSS20	20	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50613
AFCSS25	25	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50614
AFCSS32	32	11,1	5,1	10 st.	metaal (ML)	166-50615
AFCSS40	40	12,7	7,1	5 st.	metaal (ML)	166-50616
AFCSS50	50	12,7	7,1	5 st.	metaal (ML)	166-50617

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.