



Materiaal datasheet

30.01.2023

HA47-9/3
Artikel Nummer 321-20090



Materiaal: Polyolefine vernet (PO-X)
 Kleur: zwart (BK)
 Lijm: Hotmelt lijm

Maat bij uitlevering Ø D: 9.0 mm
 Na vrije krimp Ø d: 3.0 mm
 Wanddikte (WT): 2.0 mm
 Krimpverhouding: tot 4:1
 Lengtekrimp: -10 % max.
 Minimale krimptemperatuur - °C: +120 °C

Testmethode

Brandbaarheid: niet vlamvertragend
 Gebruikstemperatuur - °C: -55 °C tot +110 °C
 Hitteschoktest: 4h/225°C
 Hitteverouderingstest: 168h/150°C
 Treksterkte bij hitteveroudering: 12 MPa
 Hitteveroudering rek (%): 300 %

ASTM D2671

Diëlektrische sterkte: 15
 Isolatieklasse: A (VDE 0530)
 Treksterkte: 12 MPa
 Breekspanning: 350
 Waterabsorptie: 0.2 %

IEC 60243

ASTM D2671

ASTM D2671



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.