




Materiaal datasheet

08.05.2023

RO202REF-1401-WH
Artikel Nummer 550-11401



Materiaal: Type 1401, zelflaminerend Vinyl (1401)
Kleur: wit (WH), transparant (CL)

Gebruikstemperatuur - °C: -40 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur: vanaf +10 °C

Bundel diameter Ø min.: 6.10 mm
Bundel diameter Ø max.: 12.10 mm
Zelfklevend (ja/nee): ja

Breedte (W): 19.05 mm
Hoogte (H): 12.70 mm
Hoogte (H2): 50.80 mm
Breedte drager (WL): 19.05 mm
Labels per rij: 1 st.

Foliedikte: 80 µm
Lijm laag dikte (TA): 27.5 µm

Testmethode
ASTM D3652-83

Lijm: Acryl
Initiële kleefkracht: 110 g/cm²
Schilsterkte: 550 N/m
Afschuifsterkte: 120 h

ASTM D2979-71
PSTC 7
FINAT FTM 7

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

08.05.2023

Printmethode:

Handmatig

Verwerking:

De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.