

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Gloeilampen, buisvormig, voor ovenverlichting



Toepassingsgebieden

- Huishoudelijke bakovens

Productkenmerken

- Omgevingstemperatuur: tot wel 300 °C



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15 W
Nominaal vermogen	15.00 W
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom	65 mA
Werk frequentie	50/60 Hz
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	60 lm
Lichtstroom efficiëntie	4 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	1027



349634_HAL_HV_AK

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	< 0.5 s
-------------	---------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	54.00 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	55.00 mm
Diameter	17,0 mm
Product gewicht	5,9 g

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+300 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	300 °C

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Aantal schakelcycli	1000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E14
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	15.00 kWh/1000h
Type bescherming	IP50
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	IBT/C-15-230-E14-17
Bestelreferentie	SPECIAL. CL 15W

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	MLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E14
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE

Stand-byvermogen	0 W
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	54,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.4168
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.4970
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
Verplaatsingsfactor	1.00
EPREL-ID	714465
Modelnummer	AC35389,AC35389

Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp uitsluitend gebruiken in een gesloten armatuur.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	OVEN 15W 25W E14
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectrale verdeling	349634_HAL_HV_AK

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300066639	Vouwdoos 1	62 mm x 19 mm x 19 mm	7.00 g	0.02 dm ³
4050300098500	Verzenddoos 50	204 mm x 78 mm x 110 mm	476.00 g	1.75 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.