

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### L 13 W/830

LUMILUX® T5 Short | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, kort, met G5 lampvoet



#### Toepassingsgebieden

- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

#### Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie

#### Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index




**TECHNISCHE GEGEVENS****ELEKTRISCHE GEGEVENS**

Nominale vermogen	13 W
Nominaal vermogen	13.20 W
Nominale spanning	95 V
Nominale stroom	0,17 A

**Fotometrische gegevens**

Lichtstroom	920 lm
Lichtstroom efficiëntie	70 lm/W
Lichtkleur	830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	≥80
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.74
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.71
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.69

**AFMETINGEN & GEWICHT**

Totale lengte	531.10 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	42,65 g

**Levensduur**

Service levensduur	5600 h
--------------------	--------

Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.95
Functionerende lampen bij 8.000	0.81
Levensduur B50	10000 h

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.9 mg
Vorm/uitvoering	LUMILUX® T5 korte buislamp, G5 lampvoet

### MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	14.00 kWh/1000h

### Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-13/830-E-G5-16/517
Bestelreferentie	L 13W/830

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebuurte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G5
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhuysel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	531,10 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16,0 mm

X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,440
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,403
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	546320
Modelnummer	AC34087

### Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOADS

#### Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Certificates

#### Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321959898	Vouwhoes 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	58.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4008321959997	Verzenddoos 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1567.00 g	6.12 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.