

PRODUCTINFORMATIEBLAD

L 6 W/640

Basic T5 Short | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, kort, met G5 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	6 W
Nominaal vermogen	6.50 W
Nominale spanning	42 V
Nominale stroom	0,16 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	270 lm
Lichtstroom efficiëntie	42 lm/W
Lichtkleur	640
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥60
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.74
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.71
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.69



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	226.30 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	212,00 mm
Diameter	16,00 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	20,02 g

Levensduur

Levensduur	10000 h
------------	---------



Service levensduur	4500 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.95
Functionerende lampen bij 8.000	0.81
Levensduur B50	10000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.9 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
----------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	7.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-6/640-E-G5-16/212
Bestelreferentie	L 6W/640

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G5
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	226.30 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	16.00 mm

X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,394
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	546306
Model number	AC34073,AC34073,AC34073

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300008899	Vouwhoes 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	44.50 g	0.08 dm ³
4050300228686	Verzenddoos 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	755.50 g	3.09 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.