

# PRODUKTDATENBLATT

## L 6 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5



### Anwendungsgebiete

- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

### Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Nennleistung       | 6 W    |
| Bemessungsleistung | 6.50 W |
| Nennspannung       | 42 V   |
| Nennstrom          | 0,16 A |

### Photometrische Daten

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Lichtstrom                  | 270 lm    |
| Lichtausbeute               | 42 lm/W   |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)    | Kalt weiß |
| Farbtemperatur              | 4000 K    |
| Farbwiedergabeindex Ra      | ≥60       |
| Lichtfarbe                  | 640       |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.80      |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.74      |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.71      |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.69      |



### Maße & Gewicht

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Gesamtlänge                              | 226.30 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 212,00 mm |
| Durchmesser                              | 16,00 mm  |
| Rohrdurchmesser                          | 16 mm     |
| Produktgewicht                           | 20,02 g   |

### Lebensdauer

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nennlebensdauer                         | 10000 h |
| Nutzlebensdauer                         | 4500 h  |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.99    |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.99    |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.95    |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.81    |
| Lebensdauer B50                         | 10000 h |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung)    | G5     |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 2.9 mg |

#### Einsatzmöglichkeiten

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

#### Zertifikate & Standards

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse | G              |
| Energieverbrauch       | 7.00 kWh/1000h |

#### Länderspezifische Informationen

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| ILCOS         | FD-6/640-E-G5-16/212 |
| Bestellnummer | L 6W/640             |

#### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie                            | OTHER_FL     |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht                          | NDLS         |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS         |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)       | G5           |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS)                                   | Nein         |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle                              | Nein         |
| Hülle                                                         | Nein         |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte                            | Nein         |
| Blendschutzschild                                             | Nein         |
| Ähnliche Farbtemperatur                                       | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme                      | Nein         |
| Länge                                                         | 226.30 mm    |
| Höhe                                                          | 16.00 mm     |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Breite                      | 16.00 mm                |
| Farbwertanteil x            | 0,380                   |
| Farbwertanteil y            | 0,394                   |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360              |
| EPREL ID                    | 546306                  |
| Model number                | AC34073,AC34073,AC34073 |

### Sicherheitshinweise

– Im Falle eines Lampenbruchs: [www.ledvance.de/lampenbruch](http://www.ledvance.de/lampenbruch)

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Certificates |
|  | Certificates |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300008899 | Faltheule<br>1                         | 19 mm x 19 mm x 227 mm              | 44.50 g       | 0.08 dm <sup>3</sup> |
| 4050300228686 | Versandschachtel<br>25                 | 249 mm x 117 mm x 106 mm            | 755.50 g      | 3.09 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

