

## FICHE PRODUIT

### CFL SQUARE 16 W/835 GR8

OSRAM CFL SQUARE® 2 pins | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot GR8 2 broches pour alimentation conventionnelle



#### Zones d'application

- Appliques murales et plafonniers fins
- Bâtiments publics, zones de réception, bureaux, couloirs, etc.
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

#### Avantages du produit

- Une forme carrée fournit une distribution uniforme de la lumière
- Pas d'ombre aux deux extrémités et pas de taches sombres
- Extra-plat

#### Caractéristiques du produit

- Culot GR8 à deux broches
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Index de rendu des couleurs




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 16.70 W |
| Tension nominale   | 103 V   |
| Intensité nominale | 0,2 A   |

### Données photométriques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                    | 1050 lm       |
| Efficacité lumineuse             | 63 lm/W       |
| Teinte de couleur (désignation)  | LUMILUX Blanc |
| Temp. de couleur                 | 3500 K        |
| Ra Indice de rendu des couleurs  | ≥80           |
| Teinte de couleur                | 835           |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.85          |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.78          |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.76          |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.75          |



### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur totale  | 136.00 mm |
| Diamètre         | 13,00 mm  |
| Poids du produit | 64,4 g    |

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante | -5...+40 °C |
|-------------------------------|-------------|

### Durée de vie

|              |        |
|--------------|--------|
| Durée de vie | 6000 h |
|--------------|--------|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Taux de survivance à 2 000 h | 0.99    |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0.94    |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0.84    |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0.68    |
| Durée de vie B50             | 10000 h |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard) | GR8                                                       |
| Teneur en mercure            | 3.0 mg                                                    |
| Conception/exécution         | OSRAM CFL SQUARE® 2-Pin pour alimentation conventionnelle |

### CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

### CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 17.00 kWh/1000h |

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Système codage internationale de lampe | FSS-16/835-I-GR8 |
| Référence de commande                  | CFL SQUARE 16W/  |

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | CFLNI                   |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS                    |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS                    |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GR8                     |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non                     |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non                     |
| Enveloppe                                                            | Non                     |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non                     |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non                     |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE            |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non                     |
| Longueur                                                             | 136,00 mm <sup>1)</sup> |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 27.5 mm                 |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 141 mm                  |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Coordonnées chromatiques x              | 0,409      |
| Coordonnées chromatiques y              | 0,394      |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| ID EPREL                                | 546533     |
| Numéro de modèle                        | AC34307    |

1) Maximum

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

## Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

## TÉLÉCHARGEMENTS

### Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Certificates

### Photométrie et fichiers pour études d'éclairage



Spectral power distribution

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4050300816838 | Etui carton fermé<br>1           | 29 mm x 152 mm x 152 mm                   | 118.00 g           | 0.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4050300816845 | Carton de regroupement<br>20     | 326 mm x 322 mm x 185 mm                  | 2834.00 g          | 19.42 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.