

PRODUCTINFORMATIEBLAD

L 36 W/950

COLOR proof T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet, color-proof



Toepassingsgebieden

- Printnijverheid, grafische workshops, fotografielaboratoria
- Industriële inspectie- en kleuregalisatiefaciliteiten
- Inspectie van inkomende goederen

Productvoordelen

- Accurate kleurcoördinaten
- Stabiele licht-technische en elektrische gegevens
- Homogene coating

Productkenmerken

- Voldoet aan de toepassingsvereisten van ISO 3664:2009 (bij gebruik in passende armaturen)
- Metamerie-indexen: MVIS $\leq 1,0$ en MUV $\leq 1,5$




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	36 W
Nominaal vermogen	37.90 W
Nominale spanning	103 V
Nominale stroom	0,43 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2150 lm
Lichtstroom efficiëntie	57 lm/W
Lichtkleur	950
Kleurtemperatuur	5000 K
Kleurweergave-index Ra	≥95
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.90
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.86
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.84
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.81
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.79
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.78
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.76



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	1213.60 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	1200 mm
Diameter	26,00 mm
Buisdiameter	26 mm
Product gewicht	165,00 g

Levensduur

Service levensduur	2500 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.99
Functionerende lampen bij 12.000	0.99
Functionerende lampen bij 16.000	0.90
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.50
Levensduur B50	20000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	5.3 mg

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	38.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-36/950-E-G13-26/1200
Bestelreferentie	L 36W/950 COLOR

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G13
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE

Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	1213,60 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,342
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,348
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	546378
Modelnummer	AC34153

Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321423047	Vouwhoes 1	1,215 mm x 27 mm x 27 mm	190.00 g	0.89 dm ³
4008321423054	Verzenddoos 10	1,256 mm x 151 mm x 74 mm	4580.00 g	14.03 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

