

# PRODUKTDATENBLATT

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

---

### Produktvorteile

- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Separate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

---

### Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,15 W
Nennspannung	3 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Netzfrequenz	0 Hz
Betriebsfrequenz	2.4 GHz

### Maße & Gewicht



Länge	107,00 mm
Breite	58.50 mm
Höhe	9.00 mm
Produktgewicht	60,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Übertemperaturschutz	Nein
Senderreichweite	30 m

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EMC / LVD
Normen	Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479
Schutzklasse	III

Schutzart	IP20
-----------	------

**LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-30...+55 °C
------------------------	--------------

**DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	LC RF REMOTE TW
	Rechtliche Hinweise	LC RF Legal Insert
	Konformitätserklärung	LC RF REMOTE RGBW, TW

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435926	Faltschachtel 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075435933	Versandschachtel 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509825	Versandschachtel 120			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.