


# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Medium Profile für LED-Bänder



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 1000 mm  |
| Breite         | 17.5 mm  |
| Höhe           | 14.5 mm  |
| Produktgewicht | 150,00 g |

## Farben &amp; Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Grau |
|--------------|------|

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -15...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -15...+45 °C |

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE PROTECTED Strips inklusive Endkappe, ohne Verbindern verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

## Optionales Zubehör

| Produktbild                                                                        | Produktname       | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PM05/MB    | 4058075277007 |
|  | LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075279360 |
|  | LS AY -PM05/EC    | 4058075275867 |
|  | LS AY -PM05/EC/H  | 4058075276529 |

| Produktbild                                                                      | Produktname       | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075402256 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                                              | Name des Dokuments |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Konformitätserklärung | LS AY PM_PF_PW_PC  |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075279278 | Tasche<br>1                            | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm             | 151.00 g      | 0.30 dm³  |
| 4058075279285 | Bündel<br>10                           | 500 mm x 55 mm x 50 mm              | 1510.00 g     | 1.38 dm³  |
| 4058075279292 | Versandschachtel<br>50                 | 1,030 mm x 190 mm x 120 mm          | 8089.00 g     | 23.48 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.