

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED Grow Light met uitgebreide functies



### Toepassingsgebieden

- Binnenshuis tuinieren
- Keukens
- Woonkamers

### Productvoordelen

- Speciaal ontwikkeld LED spectrum bevordert fotosynthese bij de meeste planten
- Bootst dag-/nachtcyclus na door automatische timerfunctie
- Sensor geeft gebrek aan water aan

### Productkenmerken

- Gebruikt een combinatie van witte volledige spectrum LED's en rode LED's
- Hoogte van lampenkap aanpasbaar afhankelijk van de hoogte van de plant
- Click-DIM versie: dimbaar in drie stappen door herhaald schakelen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 24,00 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 127,000 mA    |
| Inschakelstroom                                             | 1.31 A        |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 12            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 14            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 16            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | 0,80          |
| Veiligheidsklasse                                           | II            |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                              | 1670 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 69 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                         | 3600 K              |
| Lichtkleur                               | Neutraal wit        |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0                 |
| Stralingshoek                            | 110 °               |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 355,00 mm |
| Breedte         | 217,00 mm |
| Hoogte          | 489,00 mm |
| Product gewicht | 2200,00 g |

INDOOR GARDEN KIT PRO 360  
BK

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart              |
| Kleur behuizing       | Zwart              |
| Body materiaal        | Aluminum Plastic   |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+70 °C        |
| Type aansluiting                         | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                         | IP20                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                |
| Dimbaar                                  | Ja                  |
| Type of dimming [GMS]                    | 3 DIM               |
| Montagetype                              | Standing            |
| Montagelocatie                           | Alle oppervlakken   |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor              |
| Instelbaar                               | Ja                  |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                            | Ja                  |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NOODVERLICHTING

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |
|---------------------------------------|---|

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

Technische uitrusting

- Kweekdozen met waterpeilindicatie inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                            | Naam document                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | User Instruction           | INDOOR GARDEN KIT PRO        |
|  | Declarations of conformity | Indoor Garden KIT Pro 360 BK |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075576179 | Vouwdoos<br>1                             | 242 mm x 397 mm x 194 mm               | 2714.00 g    | 18.64 dm <sup>3</sup> |
| 4058075576186 | Verzenddoos<br>4                          | 508 mm x 423 mm x 436 mm               | 12055.00 g   | 93.69 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.