


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## HQL LED FILAMENT V 3600LM 24W 827 E27

HQL LED FILAMENT V | LED vervanging voor HQL lampen in designgerichte buitentoepassingen



### Toepassingsgebieden

- Wegen
- Terreinverlichting
- Wandelzones
- Parken
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

### Productvoordelen

- Zelfde ontwerp als traditionele HQL-lampen met mat, ellipsoïde volledig glazen bol
- Volledig gebruik van reflector van bestaand armatuur dankzij 360 graden uitstralingshoek
- Bespaart tot 78 % energie indien gebruikt als vervanger voor kwikdamlampen (HQL)
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

### Productkenmerken

- Vervanging voor HQL: Geschikt voor gebruik met conventionele voorschakelapparatuur (C-VSA) voor HQL of 230 V netspanning
- Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
- Arbeidsfactor: 0.9
- IP-klasse: IP65
- Overspanningsbeveiliging: tot 2 kV (L-N)



## TECHNISCHE GEGEVENS


## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                                                                 | 24 W                  |
| Nominaal vermogen                                                                 | 24.00 W               |
| Nominale spanning                                                                 | 220...240 V           |
| Bedrijfsmodus                                                                     | C-VSA, AC netspanning |
| Vergelijkbaar vermogen lamp                                                       | 80 W                  |
| Nominale stroom                                                                   | 105 mA                |
| Type stroom                                                                       | Wisselspanning        |
| Inschakelstroom                                                                   | 9.1 A                 |
| Werk frequentie                                                                   | 50/60 Hz              |
| Netfrequentie                                                                     | 50/60 Hz              |
| Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)                                          | 18                    |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B10 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 18                    |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B10 A, C-VSA met compensatie condensator    | 10                    |
| Max. aantal lampen op installatieautomaat 16 A (B)                                | 24                    |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B16 A, C-VSA zonder compensatie condensator | 25                    |
| Maximaal aantal lampen op eenzekering B16 A, C-VSA met compensatie condensator    | 14                    |
| Totale harmonische vervorming                                                     | 19 %                  |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                                           | > 0,90                |
| Piek bestendigheid                                                                | 2 kV                  |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtsterkte                        | Not relevant        |
| Lichtstroom                         | 3600 lm             |
| Nominale nuttige lichtstroom 90°    | 3600 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie             | 150 lm/W            |
| Lichtstroom einde nominale leven    | 0.70                |
| Lichtkleur                          | 827                 |
| Kleurtemperatuur                    | 2700 K              |
| Kleurweergave-index Ra              | 80                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.80 |
| Flikkerwaarde Pst LM           | 1    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM   | 0,4  |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 2700K

Lichttechnische gegevens

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stralingshoek     | 360 °    |
| Opwarmtijd (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttijd       | < 0.5 s  |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Totale lengte     | 217.00 mm |
| Diameter          | 90,00 mm  |
| Maximale diameter | 90 mm     |
| Product gewicht   | 210,00 g  |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik       | -20...+50 °C 1) |
| Maximumtemperatuur op Tc-testpunt | 80 °C           |

1) Temperatuur rondom de lamp - voor gesloten armaturen: temperatuur binnenin de luminaire

Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|----------------------------|---------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Aantal schakelcycli              | 100000 |
| Lichtstroom aan einde levensduur | 0.70   |
| Functionerende lampen bij 6.000  | ≥ 0.90 |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|             |        |
|-------------|--------|
| Lampvoet    | E27    |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij   | Ja     |

MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse                | D 1)            |
| Energieverbruik                          | 24.00 kWh/1000h |
| Type bescherming                         | IP65            |
| Normen                                   | CE / EAC / UKCA |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1             |

1) Energie-efficiëntieklasse (EEL) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie)

Landspecifieke categorisering

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | HQL LED FIL V 3 |
|------------------|-----------------|

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | LED          |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS          |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E27          |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Nee          |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Nee          |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee          |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee          |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Opgave overeenkomstig vermogen               | Nee                     |
| Lengte                                       | 217,00 mm               |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)              | 90.00 mm                |
| Breedte (incl. ronde armaturen)              | 90.00 mm                |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.458                   |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram    | 0.41                    |
| R9 kleurweergave-index                       | 0.00                    |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel  | SPHERE_360              |
| Levensduurfactor                             | 0.9                     |
| Verplaatsingsfactor                          | 0.9                     |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp | Nee                     |
| EPREL-ID                                     | 1371165                 |
| Modelnummer                                  | AC46352,AC46352,AC46352 |

### Veiligheidsadvies

- Niet geschikt voor gebruik met ontstekers.
- Werking op de condensator kan leiden tot een vermindering van de arbeidsfactor van het systeem.
- Bij horizontale installatie bevindt het  $t_c$  punt van de lamp zich aan de bovenzijde van de lamp.
- Gebruik in kleine, krappe armaturen en armaturen met nauwe reflectoren wordt afgeraden.
- Alleen geschikt voor temperaturen tot 50 °C binnenin het armatuur. Gebruik in krappe armaturen en armaturen met krappe reflectoren niet aanbevolen.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | HQL LED FILAMENT V                    |
|  | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG    |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | HID LED FILAMENT                      |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | HID LED FILAMENT                      |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                            |                                             | Naam document                         |
|  | IES-bestand (IES)                           | HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 LEDV |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                           |                                  | Naam document                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|  | LDT-bestand (Eulumdat)           | HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 LEDV       |
|  | UGR-bestand (UGR-tabel)          | HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 LEDV       |
|  | Lichtverdelingscurve type polair | HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 LEDV       |
|  | Spectrale verdeling              | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4099854071812 | Vouwdoos<br>1                             | 112 mm x 112 mm x 248 mm               | 294.00 g     | 3.11 dm³  |
| 4099854071829 | Verzenddoos<br>6                          | 356 mm x 242 mm x 278 mm               | 2195.00 g    | 23.95 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.