

System Water Test

62254

- Sorgen Sie für maximale Systemeffizienz
- Hilft, den Kesselausfall zu verhindern
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Kessels
- Einfach zu verwendender Vor-Ort-Test – ermöglicht sofortige Korrekturmaßnahmen



Ein einfacher und benutzerfreundlicher Trübungstest zur Überprüfung der Qualität des Systemwassers und zur Bestimmung der geeigneten Behandlung, um sicherzustellen, dass das System mit optimaler Effizienz arbeitet und der Kessel vollständig geschützt ist.

Applikation

Füllen Sie das Röhrchen mit einer 50-ml-Probe Wasser aus dem Kessel oder einem Heizkörper. Schauen Sie in das Röhrchen und konzentrieren Sie sich auf das schwarz-gelbe Ziel am Boden des Röhrchens. Abhängig von der Sauberkeit des Wassers gibt es 4 empfohlene Behandlungsoptionen.

1. Das Ziel ist deutlich sichtbar und das System ist ausreichend inhibiert (der Kessel zeigt ein Nachbehandlungsetikett an) - Keine Maßnahme erforderlich
2. Das Ziel ist deutlich sichtbar, aber das System ist möglicherweise nicht ausreichend inhibiert (auf dem Kessel ist kein Nachbehandlungsetikett angebracht) - Verwenden Sie Fernox Protector F1
3. Das Ziel ist sichtbar, jedoch unscharf, was darauf hinweist, dass Verunreinigungen im Systemwasser vorhanden sind. - Setzen Sie einen Fernox TF1-Filter ein und verwenden Sie Fernox Protector + Filter Fluid
4. Das Ziel ist nicht sichtbar, was auf ein stark verschlammtes und verschmutztes System aufgrund von Korrosion und Kalkbildung hinweist. - Reinigen Sie das System mit Fernox F3 Cleaner oder Fernox Power Cleaner F8, setzen Sie einen Fernox Filter ein und verwenden Sie Fernox Protector + Filter Fluid

Einzelner Artikel

Höhe mm	52
Breite mm	200
Tiefe mm	59
Gewicht kg	0.300
Barcode EAN	5014551622548

Äußerer Karton

Äußerer Barcode	05014551800137
Einheiten pro Karton	0
Kartons pro Schicht	0
Einheiten pro Schicht	0
Schichten pro Transitart	0
Einheiten pro Transitart	0

Letzte Änderung 27-07-2021 (d/m/y)