

Cleaner F3 10 Litre 62555

- Universeller, pH-neutraler Reiniger für die Vorreinigung von neuen und bestehenden HLK- und leichten handelsüblichen Heizsystemen
- Speziell entwickelt, um marktführende Flussmittel, Öle, Fette, Eisenoxide und andere Systemrückstände schnell und effizient zu entfernen
- Unter Betriebsbedingungen bis zu einer Woche im System belassen
- Inhibierter Reiniger zum Schutz des Systems während der Reinigung
- Enthält schnell wirkende Dispergiermitteltechnologie, die für alle Arten von Systemwasser geeignet ist: hartes, weiches, künstlich enthärtetes und demineralisiertes Wasser
- Nicht schäumende Formel, die nach Gebrauch leicht aus dem System entfernt werden kann, wodurch Zeit vor Ort gespart wird



Als universeller Reiniger für den Einsatz in HLK- und leichten handelsüblichen Heiz- und Kühlsystemen kann der Cleaner F3 für die Vorreinigung neuer Systeme verwendet werden, um Flussmittelrückstände, Öl/Fett und andere Installationsrückstände zu entfernen. Der Cleaner F3 kann auch verwendet werden, um Schlamm, Kalk und andere zirkulierende Verunreinigungen in bestehenden kontaminierten Systemen zu entfernen, wodurch die Effizienz verbessert und Schäden an Systemkomponenten vermieden werden. Dieser hochleistungsfähige, schnell wirkende Reiniger ist kompatibel mit allen Metallen und Materialien, die üblicherweise in Heiz- und Kühlsystemen verwendet werden, einschließlich Aluminium. Ein 10-Liter-Produkt behandelt Systeme bis zu 2000 Litern bei einer Dosisleistung von 0,5 %.

Applikation

Für optimale Ergebnisse sollte das gesamte System vollständig entleerbar sein. Der Cleaner F3 sollte in einer Konzentration von 0,5 % dosiert werden. Das Produkt kann über eine geeignete Stelle wie z. B. einen Dosiertopf in das System eingeführt werden. Lassen Sie den Cleaner F3 für die Vorreinigung mindestens eine Stunde lang bei normaler Betriebstemperatur zirkulieren. Um Schlamm aus vorhandenen Systemen zu entfernen, zirkulieren Sie den Reiniger unter normalen Betriebsbedingungen bis zu 7 Tage, bis ein akzeptabler Durchfluss um das betroffene System herum erreicht ist. Zusätzliche/wiederholte Anwendungen von Cleaner F3 können bei stark verschmutzten Systemen erforderlich sein. Entleeren und spülen Sie mit kaltem Wasser, bis das Wasser klar ist und der Cleaner F3 aus dem System gespült wurde. Fügen Sie abschließend einen geeigneten Fernox-Inhibitor wie den Protector F1 hinzu, um weitere Korrosionsschäden und Kalkablagerungen zu vermeiden.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Der Fernox Cleaner F3 wird in 10-Liter-Behältern geliefert. Der Fernox Cleaner F3 wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen.

Spezifikation

Farbe: Bernstein
Geruch: Leicht aromatisch
Form: Flüssig
pH (Konz.): 6,6
pH (in Gebrauch) 6,5 - 7,7
SG: 1,116 bei 20°C

Einzelner Artikel

Höhe mm 310
Breite mm 230
Tiefe mm 205
Gewicht kg 12.000
Barcode EAN 5014551625556

Äußerer Karton

Höhe mm 310
Breite mm 230
Tiefe mm 205
Gewicht kg 12.000
Transit-Typ Euro 1200 x 800
Kartons pro Schicht 20
Schichten pro Transitart 2

Letzte Änderung 15-11-2021 (d/m/y)